

FS-Ann160S-VBR



Xe nâng điện phòng sạch dòng này phù hợp cho các thao tác nâng hạ nhẹ nhàng, tải trọng 80kg, sử dụng pin 24V/10AH, tốc độ nâng 125mm/s, chiều cao nâng tối đa 1900mm. Thời gian sạc nhanh 4 giờ, đạt chuẩn IP41, có thể nâng cấp lên IP66. Thiết bị có tùy chọn bánh xe quay hoặc bánh cố định, phù hợp môi trường sản xuất linh hoạt và không gian hạn chế.

Thông số kỹ thuật các mẫu S1160 / S1190 / S1220

Thông số	S1160	S1190	S1220
Chiều cao cột nâng <i>Mast height (mm)</i>	1600	1900	2200
Chiều cao nâng <i>Lifting height (mm)</i>	1300	1600	1900
Tốc độ nâng <i>Lifting speed (mm/s)</i>	125 mm/s	125 mm/s	125 mm/s
Cấp bảo vệ <i>IP protection</i>	IP41	IP41	IP41
Pin <i>Battery</i>	24V / 10AHẮc quy chì	24V / 10AHẮc quy chì	24V / 10AHẮc quy chì
Nguồn sạc <i>Charging power supply</i>	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz
Thời gian sạc <i>Charging time</i>	4 giờ	4 giờ	4 giờ
Tải trọng <i>Load capacity</i>	80kg		

Tùy chọn nâng cấp

Tùy chọn	Mô tả
IP Protection	IP66
Ø75mm Swivel wheel	Chân trước cao 92mm
Ø80mm Fixed wheel	Chân trước cao 85mm

Ghi chú: có thể tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng thực tế của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.