

FS-Ann230A-RCS



Xe nâng điện nhỏ gọn FS-Ann230A-RCS sử dụng khung thép không gỉ 304, chuyên dùng cho môi trường hậu cần và nhà máy yêu cầu vệ sinh cao. Chiều cao nâng lên tới 2000mm, tải trọng 80kg, bàn nâng con lăn di động giúp thao tác dễ dàng. Thiết bị chạy bằng pin DC24V, tốc độ nâng 125 mm/s, phù hợp với giỏ hoặc thùng nhựa tiêu chuẩn. Tùy chọn nâng cấp khóa vị trí, bánh xe linh hoạt và pin lithium tăng hiệu suất.

Thông số kỹ thuật dòng xe nâng phòng sạch 80kg

Thông số	S1160	S1190	S1220
Chiều cao cột nâng <i>Mast height (mm)</i>	1600	1900	2200
Chiều cao nâng <i>Lifting height (mm)</i>	1300	1600	1900
Tốc độ nâng <i>Lifting speed (mm/s)</i>	125 mm/s	125 mm/s	125 mm/s
Cấp bảo vệ <i>IP Protection</i>	IP41	IP41	IP41
Pin <i>Battery</i>	24V / 10AHẮc quy chì	24V / 10AHẮc quy chì	24V / 10AHẮc quy chì
Điện sạc <i>Charging power</i>	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz
Thời gian sạc <i>Charging time</i>	4 giờ	4 giờ	4 giờ
Tải trọng <i>Load capacity</i>	80kg		

Tùy chọn nâng cấp

Tùy chọn	Mô tả
IP Protection	IP66
Ø75mm Swivel wheel	Chân trước cao 92mm
Ø80mm Fixed wheel	Chân trước cao 85mm

Ghi chú: có thể tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.