Cổng Trục Di Động Đẩy Tay 125kg-2000kg



MOBILE GANTRY CRANE

CỔNG TRỤC DI ĐỘNG ĐẨY TAY



Cổng Trục Di Động Đẩy Tay – ảnh chính

Các Máy Pa Lăng Tương Thích



Pa lăng tương thích 1



Pa lăng tương thích 2



Pa lăng tương thích 3



Pa lăng tương thích 4



Pa lăng tương thích 5



Pa lăng tương thích 6



Pa lăng tương thích 7

Cần cẩu cổng được chia thành hai loại: loại điều chỉnh được chiều cao và loại chiều cao cố định, là giải pháp vận chuyển vật liệu có hiệu quả chi phí cao.
Sản phẩm sử dụng ống vuông đứng, thanh chống xiên và dầm dưới bằng thép chữ U làm kết cấu chính, nhằm thực hiện việc nâng hạ và vận chuyển vật liệu một cách ổn định và đáng tin cậy.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM — Product features

- Sử dụng bánh xe **polyurethane** chịu mài mòn, lực cản lăn nhỏ, di chuyển nhẹ nhàng.
- Dầm chính được kết nối bằng bu lông theo chiều dọc, đảm bảo không bị tuột ra.

MÃ KÍCH THƯỚC CẦN CẨU CỔNG

Tải Trọng (Kg)	Mã Sản Phẩm	Chiều Cao (m)
125	FS-JZ-G-125	2~6
250	FS-JZ-G-250	
500	FS-JZ-G-500	
1000	FS-JZ-G-1000	
2000	FS-JZ-G-2000	

* Kích thước thực tế lấy theo cơ sở cuối cùng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.