

EHL-TW SERIES



Dòng pa lăng khí nén này được trang bị xích tải đã qua xử lý tôi bề mặt, được làm từ thép hợp kim, có độ bền cao và khả năng chống mài mòn tuyệt vời. Xích tải có thể mở rộng để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Dây kéo là thiết bị điều khiển tiêu chuẩn dùng để nâng/hạ. Nếu muốn điều khiển bằng nút bấm, cần mua thêm bộ công tắc điều khiển treo (pendant switch). Lưu ý: Model EHL-6TW chỉ được phân phối bên ngoài thị trường Nhật Bản, không sử dụng tại Nhật.

Thông số kỹ thuật pa lăng khí nén EHL-TW

Chiều cao nâng tiêu chuẩn 3 m · Thông số tốc độ nâng và lưu lượng khí thay đổi theo áp suất khí cấp 0.4 / 0.5 / 0.6 MPa

Model	Tải trọng định mức (kg)	Chiều cao nâng (m)	Áp suất khí (MPa)	Tốc độ nâng (m/phút)	Lưu lượng khí (m³/phút)	Kích thước xích (mm × số lần)	Đường dẫn khí	Khối lượng (kg)
EHL-1TW	1,000	3	0.4 (4)	3.7	0.95	6.3×2	Rp 1/2	26.0
			0.5 (5)	4.5	1.3			
			0.6 (6)	5.2	1.65			
EHL-2TW	2,000	3	0.4 (4)	2.0	1.0	7.1×2	Rp 1/2	42.0
			0.5 (5)	2.6	1.4			
			0.6 (6)	3.0	1.8			
EHL-6TW	6,000	3	0.4 (4)	1.0	1.75	12.5×2	Rp 3/4	101.0
			0.5 (5)	1.3	2.47			
			0.6 (6)	1.5	3.14			

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.