

EHW-R



Dòng pa lăng khí nén này được thiết kế với chức năng đơn giản, dễ vận hành nhờ vào công tắc điều khiển gắn trên bộ công tắc tay cầm (pendant switch). Sản phẩm còn được trang bị thiết bị chống cuộn ngược dây, và động cơ khí nén sẽ tự động dừng lại khi dây cáp được kéo ra đến 1.9m.

Thông số kỹ thuật

Dòng pa lăng khí nén EHW-R của Endo trang bị điều khiển bằng tay cầm dây treo, dễ vận hành và an toàn. Cơ cấu chống cuộn ngược, tự động dừng khi dây cáp kéo hết hành trình 1.9m.

Model	Tải trọng (kg)	Hành trình (m)	Áp suất khí (MPa)	Tốc độ nâng (m/phút)	Lưu lượng khí (m ³ /phút)	Đầu nối khí	Khối lượng (kg)
EHW-60R	60	1.9	0.4	18.5	0.55	Rc 3/8	9.5
			0.5	22.5	0.70		
			0.6	26.0	0.88		
EHW-120R	120	1.9	0.4	11.0	0.59	Rc 3/8	9.7
			0.5	13.5	0.75		
			0.6	16.0	0.93		

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.