

FlexiCrane Mobile: 65 kg, 2 meters



FlexiCrane Mobile - Cầu trục xoay khớp nối di động linh hoạt

Nếu bạn cần sử dụng cầu trục tại nhiều vị trí trong khu vực làm việc, **FlexiCrane Mobile** chính là lựa chọn hoàn hảo. Thiết bị trang bị hốc cho xe nâng, phù hợp với các xưởng có quy trình linh hoạt và trạm làm việc theo mô-đun. Thiết bị nhẹ, dễ dùng và di chuyển được bằng xe nâng kéo tay.

Thông số kỹ thuật

- **Tầm với** 2 mét / 6'7" (xoay 360 độ)
- **Góc xoay** Không giới hạn
- **Trọng lượng** 450 kg / 992 lbs (không bao gồm đầu gắp)
- **Chiều cao** Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu
- **Kích thước đế cột** 149 cm / 5'
- **Màu sắc** Màu đỏ (mã màu RAL 3020)
- **Bán riêng biệt** Cột, thiết bị Bal-Trol và đầu gắp

Lắp đặt nhanh chóng

Chèn càng xe nâng vào hốc, nhấc cầu trục lên.

Di chuyển đến vị trí mong muốn và đặt xuống sàn.

Kết nối nguồn khí nén khoảng 7kg/cm².

Hoàn tất! Sẵn sàng nâng tối đa 65 kg.

Cầu trục linh hoạt phù hợp mọi không gian

FlexiCrane Mobile linh hoạt phù hợp cho cả khu vực trần thấp lẫn cao, chiều cao có thể tùy chỉnh. Kết hợp với các loại đầu gắp như bao tải, hộp số hay pallet sẽ tối ưu hoá quy trình nâng hàng.

Đầu gắp đồng bộ, thay nhanh chỉ với một người thao tác. Lý tưởng cho nhiều môi trường công nghiệp hiện đại.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.