

FS-DFX



Thông số kỹ thuật - Dòng điện xoay lật HP-DFX

Model	Tải trọng an toàn	Kích thước (mm)	Đường kính mặt hút	Số lượng mặt hút	Nguồn điện	Cách điều khiển	Chức năng
FS-DFX600-6S	600KG	(625+1400+625)×1000×480	Φ300	6 mặt	DC48V	Điều khiển từ xa	0–90° lật điện + 0–360° xoay điện
FS-DFX800-8S	800KG	(625+1400+625)×1000×480	Φ300	8 mặt	DC48V	Điều khiển từ xa	0–90° lật điện + 0–360° xoay điện
FS-DFX1000-12S	1000KG	(625+1400+625)×1000×480	Φ300	12 mặt	DC48V	Điều khiển từ xa	0–90° lật điện + 0–360° xoay điện

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.