


FS-SFX




Thiết bị nâng kính dòng FS-SFX với cấu trúc linh hoạt, có thể lắp ráp theo nhiều kiểu tùy thuộc vào kích thước kính. Thiết bị cho phép xoay tay thủ công 0-360° và lật tay công 0-90°. Hệ thống được trang bị pin đôi và tùy chọn điều khiển từ xa để vận hành dễ dàng. Hệ thống điều khiển mạch đôi giúp thiết bị hoạt động an toàn, đạt tiêu chuẩn EU.

Đặc điểm nổi bật

- Dòng sản phẩm linh hoạt, thiết kế nhiều dạng theo kích thước tấm vật liệu
- Cho phép lật tay thủ công 0°-90° và xoay tay 0°-360°
- Có tùy chọn bộ điều khiển từ xa bằng remote
- Hoạt động đơn giản, độ bền cao, sử dụng 2 pin tích hợp cho thời gian hoạt động lâu dài
- Trang bị hệ thống điều khiển hai mạch độc lập, đạt chứng nhận EU, đảm bảo an toàn tuyệt đối



Cách lắp A



Cách lắp B

Thông số kỹ thuật

Model	Tải trọng an toàn	Kích thước	Đường kính mặt hút	Số mặt hút	Nguồn điện	Chế độ điều khiển	Tính năng
FS-SFX400-4S	400kg	900×730×240	Φ300	4	DC12V	Thủ công / Remote	Lật tay 0-90°, xoay tay 0-360°, đơn / đôi mách
FS-SFX600-6S	600kg	1800×1190×240	Φ300	6			
FS-SFX800-8S	800kg	1800×1190×240	Φ300	8			
FS-SFXD400-4S	400kg	850×680×320 (mở rộng: 1680x1160x320)	Φ300	4			
FS-SFXD600-6S	600kg	1680x1160x320	Φ300	6			
FS-SFXD800-8S	800kg	1680x1160x320	Φ300	8			

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.