

FS-WDL300-1S



Đặc điểm nổi bật

- Không cần lắp đặt, móc treo của mặt hút kết nối trực tiếp với móc cầu của cầu trục.
- Tạo và xả chân không bằng cách kéo căng hoặc thả lỏng xích; thao tác hút và nhả phôi thực hiện qua van điều khiển chân không.
- Không cần nút điều khiển, không cần nguồn điện hay nguồn lực bên ngoài, không bị ảnh hưởng khi mất điện hoặc điện áp yếu.
- Không phải nối thêm dây điện hay ống dẫn khí, thiết bị di chuyển dễ dàng đến bất cứ nơi nào có thiết bị nâng hạ.
- Chỉ nhả phôi khi phôi đã đặt xuống đất và xích hoàn toàn thả lỏng, loại bỏ nguy cơ thao tác nhầm.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Tải trọng lớn nhất	Kích thước (mm)	Đường kính mặt hút (mm)	Số lượng mặt hút	Nguồn điện	Kiểu điều khiển	Trọng lượng thiết bị
FS-WDL300-1S	300 kg	Φ360 x 700	Φ360	1 cái	Không dùng điện	Tự động	26 kg

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.