FS-WDL80-1S



Đặc điểm nổi bật

- Không cần lắp đặt, mặt hút treo trực tiếp vào móc cẩu của cầu trục.
- Tạo và xả chân không bằng cách nới lỏng hoặc căng xích; thao tác hút và nhả thực hiện qua van điều khiển chân không.
- Không cần nút điều khiển, không cần nguồn điện hay nguồn năng lượng bên ngoài, không bị ảnh hưởng khi mất điện hoặc điện áp yếu.
- Không phải đấu dây điện hay ống khí, thiết bị làm việc được ở bất cứ nơi nào có cầu trục hoặc palăng.
- Chỉ nhả phôi khi phôi đã đặt xuống và xích hoàn toàn lỏng, loại bỏ nguy cơ thao tác nhầm.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Tải trọng tối đa	Kích thước (mm)	Đường kính mặt hút (mm)	Số lượng mặt hút	Hệ thống nguồn	Chế độ điều khiển	Trọng lượng thiết bị
FS-WDL80-1S	80 kg	Φ200 x 550	Φ200	1 mặt	Không cần nguồn	Tự động	5 kg

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.