

Jib Crane



Cần cầu cột nhôm (Jib Crane)



Cột nhôm 1 – cần cầu 250 kg

Cần cầu cột nhôm – Hiệu suất cao, linh hoạt tối đa

Cần cầu cột (jib crane) của Lifts All được chế tạo bằng **nhôm** – nhẹ nhưng vẫn chắc chắn. Sản phẩm có hai kiểu lắp đặt: **gắn cột (column-mounted)** hoặc **gắn tường (wall-mounted)**. Cần cầu nâng và di chuyển hàng hóa theo cung nửa vòng tròn (**xoay 180°**) quanh trụ hoặc điểm tựa, tối ưu luồng công việc và tận dụng tối đa diện tích.

Kết hợp cần cầu với palăng khí nén **Bal-Trol** và một **đầu kẹp (gripper)** tùy chỉnh sẽ tạo nên một hệ thống nâng hạ hoàn chỉnh – nâng hàng tới các trạm làm việc lân cận, chuyển sản phẩm từ xe đẩy sang pallet, giúp tinh gọn toàn bộ quy trình.

- **Tầm với** 2–6 m
- **Góc xoay** 180 độ
- **Vật liệu** Nhôm

Tính năng & lợi ích

Công thái học & an toàn

- Cần cầu chịu toàn bộ trọng lượng tải – giảm áp lực lên lưng, vai và tay.
- Giảm rõ rệt nguy cơ chấn thương do nâng hạ lặp lại và tỷ lệ nghỉ ốm.
- Bất kỳ ai cũng vận hành được – không cần sức mạnh thể chất đặc biệt.
- Tốc độ định vị ổn định suốt ca làm việc, năng suất duy trì cao.

Linh hoạt & tiện dụng

- Kết cấu nhôm nhẹ – di chuyển và xoay êm, ma sát thấp.
- Xoay 180°, vùng hoạt động rộng, định vị tải chính xác kể cả không gian hẹp.
- Lắp đặt nhanh nhờ các cụm chi tiết được tiền lắp ráp.
- Bổ sung khí nén / nguồn điện và đầu kẹp để tích hợp vào dây chuyền sẵn có.

Các dòng cần cầu cột

Jib Crane XS

Jib Crane XS là cần cầu cột nhôm **nhỏ gọn và nhanh nhẹn**, được phát triển cho các tác vụ nâng hạ nhẹ trong kho hàng, xưởng cơ khí và môi trường công nghiệp. Lắp đặt đơn giản trên cả tường và trụ, đưa vào sử dụng nhanh chóng. Để tăng độ ổn định và khả năng chịu tải, cần cầu có hai cấu hình giằng: **một thanh giằng** cho mẫu nhẹ và **hai thanh giằng** cho mẫu chịu tải cao hoặc tầm với dài. Chiều dài có thể tùy chỉnh theo yêu cầu.

Tải tối đa	80 / 100 / 125 kg
Chiều dài	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 m
Trọng lượng	41,74 – 58,54 kg
Cấu hình giằng	1 thanh giằng hoặc 2 thanh giằng
Góc xoay	180°
Vật liệu	Nhôm
Bán riêng	Trụ, Bal-Trol & đầu kẹp

Aluminum Jib Crane

Cần cầu cột nhôm của chúng tôi có thể nâng được hầu hết các vật và hỗ trợ nâng hạ nặng trong kho và môi trường công nghiệp. Dù khả năng nâng lên đến **500 kg**, cần cầu vẫn tương đối nhẹ nhờ kết cấu nhôm chắc chắn – thao tác êm và linh hoạt. Lắp đặt nhanh nhờ các cụm chi tiết tiền lắp ráp; phù hợp gắn tường hoặc

gắn cột tùy khả năng chịu lực của kết cấu.

Tải tối đa	125 / 250 / 500 kg
Chiều dài	2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 m
Trọng lượng	30 – 151 kg (tùy cấu hình)
Góc xoay	180°
Kiểu lắp	Gắn tường hoặc gắn cột
Vật liệu	Nhôm
Bán riêng	Trụ, Bal-Trol & đầu kẹp

Tạo hệ thống nâng hạ hoàn chỉnh

Cần cẩu + Bal-Trol + đầu kẹp = giải pháp trọn gói

Bản thân cần cẩu cột chỉ là phần khung mang tải. Để có một **hệ thống nâng hạ công thái học hoàn chỉnh**, hãy bổ sung palăng khí nén **Bal-Trol** (giúp tải trở nên "không trọng lượng") và một **đầu kẹp** phù hợp loại hàng hóa của bạn.

Lưu ý: **trụ (pillar), palăng Bal-Trol và đầu kẹp được bán riêng**. FULLSHARP sẽ tư vấn cấu hình tối ưu theo tải trọng, chiều cao nâng, loại hàng và bố trí mặt bằng của nhà xưởng.

FULL-SHARP AUTOMATIZED VN (FULLSHARP)

Nhà phân phối ủy quyền thiết bị nâng hạ Lifts All AB (Thụy Điển) tại Việt Nam
Để được tư vấn lựa chọn cần cẩu, cấu hình hệ thống và nhận báo giá chính thức, vui lòng liên hệ đại diện FULLSHARP.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.