

Pa Lăng Điện Cân Bằng Thông Minh (Loại Cáp Thép) FS-X3S 100kg-600kg



Ghi chú: Xem thêm các cấu hình tay điều khiển tại trang Các tay điều khiển tùy chọn

FS-X3S PA LĂNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Sử dụng **kết cấu cáp thép** có độ chính xác cao hơn, thay thế kết cấu xích truyền thống, tốc độ vận hành nhanh hơn, định vị chính xác hơn;
- Hệ thống cơ chức năng tự động giảm tốc khi đến giới hạn trên, giảm thiểu nguy cơ va đập lên đỉnh, linh hoạt giới hạn phạm vi hoạt động của chi tiết gia công;
- Tốc độ tối đa có thể đạt **35m/min**, tốc độ tối thiểu xuống đến **0.05m/min**, đảm bảo kiểm soát chính xác khi vận chuyển và lắp ráp các thiết bị tinh mật hoặc các chi tiết dễ va chạm;
- Khởi động, vận hành và hạ tải có độ ổn định tốt hơn, sử dụng cáp thép bền sợi nhỏ dày giúp tránh hiệu quả hiện tượng xoắn vặn, kết hợp với hộp giảm tốc bánh răng hành tinh tích hợp bên trong, quá trình vận hành êm ái không tiếng ồn, mang lại cảm giác thao tác mượt mà hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HẠNG MỤC	FS-X3S010-B6	FS-X3S020-B6	FS-X3S030-B6	FS-X3S060-B6
Tải trọng nâng (Kg)	100	200	300	600 (Cáp Đồi)
Tốc độ nâng/hạ (m/phút)*	0~35	0~29	0~25	0~10
Công suất định mức (kW)	0.8	0.8	1.1	1.1
Hành trình tiêu chuẩn (m)	2.5	2.5	2.5	1.6
Chế độ điều khiển	Tay Điều Khiển Đồng Trục Áp Lực			
Trọng lượng bản thân (Kg)	66	66	66	68
Nguồn điện	Tiêu Chuẩn 220V (Tùy Chọn 380V)			
Cấp làm việc cơ cấu	3m/M6	3m/M6	3m/M6	2m/M5
Nhiệt độ môi trường làm việc (không ngưng tụ)	-10°C ~ 55°C			

* Tốc độ nâng chỉ để tham khảo, lấy nhãn hiệu sản phẩm làm chuẩn; 2. Có thể tùy chỉnh tốc độ nhanh nhất và chậm nhất theo yêu cầu.

Ghi chú: Các thông số trên chỉ để tham khảo khi lựa chọn model, loại thực tế lấy nhãn đi kèm sản phẩm làm chuẩn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.