

Pa Lăng Servo Hai Tốc Độ FS-D2B-F 125kg-500kg



FS-D2B-F PA LĂNG

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Hệ thống có chức năng tự động giảm tốc khi đến giới hạn trên, giảm thiểu sự cố công tắc giới hạn trên, linh hoạt thiết lập phạm vi làm việc nâng/hạ;
- Tay điều khiển được thiết kế theo nguyên lý công thái học (ergonomic), cầm nắm thoải mái. Trang bị cần điều khiển hai tốc độ, chỉ cần một tay điều khiển là có thể dễ dàng nâng hạ vật liệu; có thể tùy ý chuyển đổi giữa hai tay để thay phiên thao tác;
- Định vị chính xác hơn, vận hành, khởi nâng và hạ đặt đều êm ái hơn, phát huy đầy đủ đặc tính nhanh, chính xác và ổn định của palang thông minh;
- Hiệu suất chi phí cao, phù hợp cho các loại trạm làm việc (workstation) với palang. Không chỉ giảm cường độ lao động mà còn nâng cao trình độ trang bị thông minh, đảm bảo dây chuyền tự động hóa vận hành theo nhịp độ nhanh.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HẠNG MỤC	FS-D2B012-F	FS-D2B025-F	FS-D2B050-F
Tải trọng nâng (Kg)	125	250	500
Tốc độ nâng - Hai tốc độ (m/min)	1/12	1/12	1/8

MODEL HẠNG MỤC	FS-D2B012-F	FS-D2B025-F	FS-D2B050-F
Công suất định mức (kW)	0.75	0.75	1.1
Hành trình nâng hạ tối đa (m)	2.8 (Có Thể Tùy Chỉnh)		
Chế độ điều khiển	Tay Cầm Servo Hai Tốc Độ FS-F3		
Trọng lượng máy (Kg)	25	25	31
Quy cách xích (mm)	5.0	5.0	5.0
Nguồn điện	Tiêu Chuẩn 380V (Có Thể Chọn 220V)		
Cấp làm việc cơ cấu	3m/M6	3m/M6	3m/M6
Nhiệt độ làm việc (°C)	-10°C ~ 55°C		

Ghi chú: Các thông số trên chỉ dùng để tham khảo chọn model, thông số thực tế lấy theo biển máy đi kèm làm chuẩn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.