

Pa Lăng Xích Biến Tần FS-D2B 125kg-5000kg



PA LĂNG XÍCH BIẾN TẦN

Dòng FS-D2B

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Pa lăng xích biến tần dòng FS-D2B sử dụng vỏ ngoài bằng nhôm, trọng lượng nhẹ và chắc chắn, thiết kế chiều cao thông thủy thấp, sử dụng bộ biến tần tùy chỉnh kết hợp với động cơ nâng hạ chế tạo đặc biệt, dùng để điều khiển việc nâng hạ của pa lăng và thực hiện điều chỉnh tốc độ tùy ý. Ở tốc độ thấp có thể thấp hơn 1/2 so với cấp tốc độ thấp thông thường, ở tốc độ cao có thể cao hơn 50% so với cấp tốc độ cao thông thường. Vận hành êm ái, khi nâng và dừng rung động nhỏ, không có va đập, tỷ lệ hỏng hóc thấp, khả năng bảo vệ mạnh, tuổi thọ toàn máy dài, thuận tiện cho các ứng dụng điều khiển tự động hóa, định vị chính xác và tiết kiệm sức lao động.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Bộ biến tần tùy chỉnh, động cơ nâng hạ chế tạo đặc biệt, hoạt động ổn định và đáng tin cậy;
- Hệ thống có chức năng tự động giảm tốc khi đến giới hạn trên, giảm rủi ro hỏng công tắc giới hạn, linh hoạt thiết lập phạm vi làm việc nâng hạ của vật;
- Dải tốc độ (có thể tùy chỉnh), tốc độ thấp có thể thấp hơn 1/2 so với cấp tốc độ thấp thông thường, tốc độ cao có thể cao hơn 50% so với cấp tốc độ cao thông thường (khi tải định mức dưới 10%);
- Tiếng ồn thấp, vận hành êm ái không rung động, độ chính xác điều khiển cao;

- Chức năng bảo vệ đa tầng hoàn thiện, đảm bảo vận hành an toàn và ổn định;
- So với pa lăng truyền thống, tốc độ phản hồi nhanh hơn, vận hành đáng tin cậy hơn, tỷ lệ hỏng hóc thấp hơn, tuổi thọ sử dụng dài hơn;
- Tích hợp mô-đun điều khiển từ xa, điều khiển vận hành xe con và xe lớn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL HẠNG MỤC	FS-D2B012	FS-D2B025	FS-D2B050	FS-D2B100	FS-D2B200	FS-D2B160	FS-D2B200-01	FS-D2B250	FS-D2B320	FS-D2B500
Tải trọng nâng (Kg)	125	250	500	1000	2000 (Xích đôi)	1600	2000	2500	3200 (Xích đôi)	5000 (Xích đôi)
Tốc độ nâng (m/min)	1/12	1/12	1/8	1/8	0.5/4	0.5/10	0.5/10	0.5/10	0.5/5	0.5/5
Công suất định mức (kW)	0.75	0.75	1.1	2.2	2.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Hành trình nâng tiêu chuẩn (m)	3 (có thể tùy chỉnh)									
Chế độ điều khiển	Nút bấm có dây / Nút bấm điều khiển từ xa									
Quy cách xích (mm)	5.0	5.0	5.0	7.1	7.1	9.0	11.2	11.2	9.0	11.2
Nguồn điện	Tiêu chuẩn 380V (có thể chọn 220V)									
Cấp làm việc cơ cấu	3m/M6	3m/M6	3m/M6	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5	2m/M5
Nhiệt độ làm việc (°C)	-10°C ~ 55°C									

Ghi chú: Sản phẩm đang được nâng cấp liên tục, các thông số trên chỉ mang tính tham khảo cho việc chọn model, thông số thực tế lấy theo nameplate (bảng thông số trên máy) làm chuẩn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.