

FS-Wilson190S-ATS



Dòng xe nâng điện phòng sạch S2160/S2190/S2220 được thiết kế nhỏ gọn, tải trọng nâng 200kg, phù hợp cho môi trường nhà máy, kho hàng và dây chuyền sản xuất. Thiết bị sử dụng ắc quy 24V/20AH, tốc độ nâng 125mm/s, chiều cao nâng từ 1200mm đến 1800mm. Thời gian sạc 6-8 giờ, chuẩn bảo vệ IP41 và có thể nâng cấp lên IP66. Tùy chọn bánh xe trước (quay hoặc cố định) linh hoạt cho từng điều kiện mặt sàn. Đây là giải pháp lý tưởng cho các thao tác nâng hạ nhanh, an toàn và hiệu quả.

Thông số kỹ thuật dòng xe nâng phòng sạch 200kg

Thông số	S2160	S2190	S2220
Chiều cao cột nâng <i>Mast height (mm)</i>	1600	1900	2200
Chiều cao nâng <i>Lifting height (mm)</i>	1200	1500	1800
Tốc độ nâng <i>Lifting speed (mm/s)</i>	125 mm/s	125 mm/s	125 mm/s
Cấp bảo vệ <i>IP Protection</i>	IP41	IP41	IP41
Pin <i>Battery</i>	24V / 20AH Ắc quy chì	24V / 20AH Ắc quy chì	24V / 20AH Ắc quy chì
Nguồn sạc <i>Charging power</i>	100-240VAC, 50/60Hz	100-240VAC, 50/60Hz	100-240VAC, 50/60Hz
Thời gian sạc <i>Charging time</i>	6~8 giờ	6~8 giờ	6~8 giờ
Tải trọng <i>Load capacity</i>	200kg		

Tùy chọn nâng cấp

Tùy chọn	Mô tả
IP Protection	IP66
Ø75mm Swivel wheel	Chân trước cao 110mm
Ø80mm Fixed wheel	Chân trước cao 85mm

Ghi chú: có thể được tùy chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thực tế của khách hàng.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.