

FS-WilsonX190A-FAC



Xe nâng điện phòng sạch này là giải pháp nâng hạ hiệu quả cho tải trọng đến 200kg, với chiều cao nâng từ 1200mm đến 1800mm. Trang bị pin 24V/20AH, tốc độ nâng 125mm/s, thời gian sạc 6–8 giờ. Khung thiết kế chắc chắn, đạt chuẩn bảo vệ IP41, có thể tùy chọn nâng cấp IP66 và bánh xe phù hợp với các loại địa hình. Phù hợp sử dụng trong kho hàng, nhà máy, môi trường sạch hoặc yêu cầu thao tác chính xác.

Thông số kỹ thuật các mẫu S2160 / S2190 / S2220

Thông số	S2160	S2190	S2220
Chiều cao cột nâng <i>Mast height (mm)</i>	1600	1900	2200
Chiều cao nâng <i>Lifting height (mm)</i>	1200	1500	1800
Tốc độ nâng <i>Lifting speed (mm/s)</i>	125 mm/s	125 mm/s	125 mm/s
Cấp bảo vệ <i>IP protection</i>	IP41	IP41	IP41
Pin <i>Battery</i>	24V / 20AHẮc quy chì	24V / 20AHẮc quy chì	24V / 20AHẮc quy chì
Nguồn sạc <i>Charging power supply</i>	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz	100–240VAC, 50/60Hz
Thời gian sạc <i>Charging time</i>	6–8 giờ	6–8 giờ	6–8 giờ
Tải trọng <i>Load capacity</i>	200kg		

Tùy chọn nâng cấp

Tùy chọn	Mô tả
IP Protection	IP66
Ø75mm Swivel wheel	Chân trước cao 110mm
Ø80mm Fixed wheel	Chân trước cao 85mm

Ghi chú: có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu sử dụng thực tế của bạn.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.