

Xe cầu mini dây cáp

- Xe cầu trang bị tời thủy lực điều khiển bằng dây cáp thép, lên xuống bằng dây cáp, thao tác nhanh chóng và thuận tiện.
- Móc cầu có thể vươn xa, phù hợp nâng hạ vật liệu có tải trọng dưới 2 tấn, đặc biệt thích hợp cho các vật nhỏ trên mặt đất.
- Xe cầu có đối trọng, tay cần có thể xoay trái phải 90°, dễ dàng tránh các chướng ngại vật tại hiện trường như máy tiện, máy ép nhựa, v.v.
- Vận hành kiểu người đi bộ, phù hợp sử dụng trong nhà máy, kho, xưởng hoặc những nơi có nền phẳng.



Xe cầu mini dây cáp - Góc 2



Xe cầu mini dây cáp - Góc 3



Xe cầu mini dây cáp - Góc 4

Thông số kỹ thuật xe cầu mini dây cáp

Thông số kỹ thuật	FSDC0530-B	FSDC1030-B	FSDC2030-B
Tải trọng nâng (kg)	500 (ngắn nhất) 250 (xa nhất)	1000 (ngắn nhất) 500 (xa nhất)	2000 (ngắn nhất) 1000 (xa nhất)
Chiều cao nâng tối đa (mm)	3000	3000	3000
Dung lượng ắc quy (V/Ah)	24/165	24/180	24/210
Bộ sạc (V/A)	24/20	24/25	24/30
Công suất bơm nâng thủy lực (kW)	2.5	2.5	2.5
Công suất mô tơ di chuyển (kW)	AC1.5	AC1.5	AC1.5
Góc xoay tay cần	±90°	±90°	±90°
Chiều dài chân đế (mm)	950	950	950
Bề rộng trong chân đế (mm)	680	680	680
Tổng bề rộng 2 chân đế (mm)	990	990	990
Khoảng sáng gầm (mm)	200	200	200
Khoảng cách từ móc tới chân đế gần nhất (mm)	420	400	350
Trọng lượng xe (kg)	890	910	1050
Kích thước tổng thể (D×R×C) mm	2900×990×1800	3100×990×1600	3300×990×1800
Bán kính quay vòng (mm)	3100	3300	3500
Bề rộng lối đi nhỏ nhất (mm)	1100	1100	1100

Thông số kỹ thuật	FSDC0530-B	FSDC1030-B	FSDC2030-B
Bánh dẫn động (mm)	1 × Φ250 × 80	1 × Φ250 × 80	1 × Φ250 × 80
Bánh phụ (mm)	2 × Φ150 × 50	2 × Φ150 × 50	2 × Φ150 × 50
Bánh trước (mm)	2 × Φ150 × 75	2 × Φ150 × 75	2 × Φ150 × 75
Khả năng leo dốc (%)	4/6	4/6	4/6
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) km/h	4/6	4/6	4/6
Tốc độ nâng (có tải/không tải) mm/s	45/50	45/50	45/50
Tốc độ hạ (có tải/không tải) mm/s	45/40	45/40	45/40
Phanh	Điện từ (Electromagnetic braking)		

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.