Xe kéo điện FSPT030



Giới thiệu sản phẩm

Xe kéo điện FSPT030 là giải pháp kéo tải nặng cho nhà xưởng: động cơ 1500W kéo được xe đẩy, xe goòng tới 3000 kg. Hệ thống chuyển tải trọng thuỷ lực điện dồn tải xuống bánh dẫn động nên xe khởi hành không trượt; người vận hành đi bộ theo xe, một người có thể di chuyển hàng nặng giữa các khu vực trong xưởng và kho.

Thông số kỹ thuật

Hạng mục	Thông số
Điện áp làm việc	DC 24V
Động cơ dẫn động	**1500W**
Khả năng kéo	**3000 kg / 6600 lbs**
Khả năng chở	Không áp dụng (N/A)
Tốc độ di chuyển	0,1 – 4 km/h
Bộ điều khiển	Curtis
Ắc quy	50Ah / 12V × 2 (nối tiếp 24V)
Bộ sạc	24V / 5A, sạc rời
Kích thước (D×R×C)	1160 × 675 × 1215 mm

Hạng mục	Thông số
Trọng lượng máy (gồm ắc quy)	**220 kg / 484 lbs**
Bánh dẫn động	10.5" × 3.1" × 2, lốp đặc
Bánh đỡ	4" × 1.2" × 1, lốp đặc

Đặc điểm nổi bật

- Bộ ắc quy thay nhanh
- Hệ thống chuyển tải trọng thuỷ lực điện
- Khớp nối tự căn tâm
- Khớp nối chỉnh độ cao không cần dụng cụ
- Nút dừng khẩn cấp
- Nút an toàn chống ép
- Tay cầm công thái học, chỉnh được độ cao và góc
- Bộ ly hợp bánh xe, đẩy tay tự do khi cần
- Phanh đỗ điện từ
- Khối đối trọng tuỳ chọn (FSPT030)
- Đầu nối kéo theo yêu cầu
- Lốp đặc không để lại vết

Ghi chú: Thông số có thể thay đổi mà không báo trước; vui lòng liên hệ FULLSHARP để xác nhận cấu hình mới nhất.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.