





Xe nâng cuộn thủy lực trục air shaft



Xe nâng cuộn điện thủy lực

- Thiết kế cơ khí đặc biệt cho tất cả các xe nâng trục điện, thuận tiện cho việc lắp lõi cuộn
- Thiết bị đảo chiều khẩn cấp/phanh ngay lập tức khi tay cầm ở vị trí cao nhất
- Hệ thống thủy lực và điều khiển nguồn tích hợp
- Dễ dàng vận hành và hiệu suất ổn định với bán kính quay vòng nhỏ



Xe nâng cuộn FullSharp - Góc 1

Xe nâng cuộn FullSharp - Góc 2

Xe nâng cuộn FullSharp - Góc 3

Xe nâng cuộn FullSharp - Góc 4

Thông số kỹ thuật xe nâng cuộn thủy lực

Model	FSCDD01016-Q	FSCDD0316-Q	FSCDD0516-Q	FSCDD0530-Q
Tải trọng nâng (kg)	100	300	500	500
Chiều cao nâng tối đa (mm)	1600	1600	1600	3000
Chiều cao nâng hiệu dụng (mm)	1000	1000	800	2000
Chiều dài trục (mm)	400	600	600	800
Lõi cuộn (mm)	76.2/152.4			
Trọng lượng xe (kg)	1100	1200	1300	1376
Kích thước tổng thể (D×R×C) mm	2550×850×2000	2650×850×2000	2650×850×2000	2750×850×2050
Góc xoay	90 độ			
Dung lượng ắc quy (V/Ah)	24V/210AH			
Bộ sạc (V/A)	24V/30A			
Bánh xe dẫn động (mm)	24V/1.5KW			
Động cơ nâng (kW)	24V/2.5KW			
Nguồn điện	Động cơ DC			
Phanh	Điện từ (Electromagnetic Braking)			
Chứng nhận	CE&ISO&TUV&GS			

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.