

Xe nâng kẹp cuộn bán tự động



Phù hợp cho xưởng in, bao bì, giấy, màng nhựa, vải không dệt và kho nguyên liệu cần lấy cuộn từ pallet đưa lên máy hoặc lên kệ.



Xe nâng kẹp cuộn bán tự động FullSharp

Xe nâng kẹp cuộn bán tự động dùng **càng kẹp giữ hai đầu cuộn** thay cho trục xuyên lõi, nên lấy được cuộn ngay trên pallet mà không cần luân trục. Khoảng mở của càng điều chỉnh theo chiều dài cuộn, đệm kẹp bản rộng giúp giữ chắc và không làm móp mép cuộn.

Xe **nâng hạ bằng điện, di chuyển đẩy tay**, một người vận hành là đủ. Bốn model chuẩn phủ tải trọng từ **200 kg đến 1 tấn** và chiều cao nâng từ **1.600 đến 3.000 mm**.

Trang bị chính

Lấy cuộn ngay trên pallet

Chiều cao kẹp thấp nhất 520 mm, càng kẹp luôn được vào khoảng trống giữa các cuộn xếp trên pallet.

Gọn trong lối đi hẹp

Lối đi quay xe 1.900 mm với dòng cuộn nhỏ và 2.100 mm với dòng cuộn lớn, chạy tốt trong kho nhiều kệ.

Chi phí vận hành thấp

Kết cấu cơ khí đơn giản, chỉ một mô tơ nâng 1,6 kW và bộ ắc quy, ít hạng mục bảo dưỡng định kỳ.

Thông số kỹ thuật

Bốn model chuẩn

Thông số	FSCTS0216-500Z-R	FSCTS0525-500Z-R	FSCTS0516-1000Z-R	FSCTS0530-1000Z-R
Tải trọng (kg)	200	500	500	1.000
Chiều cao nâng tối đa (mm)	1.600	2.500	1.600	3.000
Chiều cao kẹp thấp nhất (mm)	520	520	520	520
Khoảng mở càng kẹp (mm)	635 - 950	635 - 950	1.135 - 1.450	1.135 - 1.450
Chiều dài càng kẹp (mm)	820	820	1.220	1.220
Đường kính cuộn (mm)	ø200 - 500	ø200 - 500	ø600 - 1.000	ø600 - 1.000
Tâm tải (mm)	350	350	700	700
Trọng lượng xe (kg)	498	550	560	640
Kích thước D x R x C (mm)	1.700 x 950 x 2.000	1.700 x 950 x 1.780	1.900 x 1.500 x 2.000	1.900 x 1.500 x 1.780
Lối đi quay xe (mm)	1.900	1.900	2.100	2.100
Khoảng tiến lùi cần thiết (mm)	1.000	1.000	1.600	1.600

Thông số dùng chung

- Cơ cấu nâng Điện
- Cách di chuyển Đẩy tay, người đi bộ
- Mô tơ nâng 1,6 kW
- Ắc quy 12V / 120Ah
- Bộ sạc 12V / 15A
- Bánh sau 2 bánh ø80 x 70 mm
- Bánh trước 2 bánh ø150 x 50 mm
- Phanh Phanh chân
- Chứng nhận CE, ISO, TUV, GS

Chọn model theo cuộn của bạn

Cuộn nhỏ và vừa

Đường kính ø200 đến 500 mm, chiều dài 635 đến 950 mm.

- FSCTS0216-500Z-R: tải 200 kg, nâng cao 1.600 mm

- **FSCTS0525-500Z-R:** tải 500 kg, nâng cao 2.500 mm

Cuộn lớn

Đường kính ø600 đến 1.000 mm, chiều dài 1.135 đến 1.450 mm.

- **FSCTS0516-1000Z-R:** tải 500 kg, nâng cao 1.600 mm
- **FSCTS0530-1000Z-R:** tải 1 tấn, nâng cao 3.000 mm

Lưu ý khi chọn: hãy đo trước đường kính và chiều dài cuộn, khối lượng cuộn nặng nhất, chiều cao cần đặt cuộn lên máy hoặc lên kệ, và bề rộng lối đi trong kho. Bốn thông số này quyết định model phù hợp.

Ứng dụng thực tế

- Xưởng in và bao bì: lấy cuộn giấy, cuộn màng từ pallet đưa lên trục máy in, máy cắt, máy ghép
- Nhà máy giấy và carton: di chuyển cuộn giấy trong kho, xếp cuộn lên kệ
- Nhà máy màng nhựa, vải không dệt: nâng cuộn thành phẩm từ máy ra khu đóng gói
- Nhà máy cáp điện và dây: nâng cuộn dây, tang cuốn cỡ vừa
- Kho nguyên liệu: thay cuộn theo ca mà không cần xe nâng lớn hay cầu trục

Tư vấn và báo giá

FullSharp khảo sát cuộn và mặt bằng thực tế, đề xuất model phù hợp, thử tải trước khi bàn giao và hướng dẫn vận hành. Thiết bị có sẵn phụ tùng và bảo hành tại Việt Nam.

Liên hệ tư vấn và báo giá

Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng

Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0817 888 198 · **Email:** sales@fullsharp.com.vn · **Website:** www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.